

- Una torretta con tettuccio a quattro falde sagomato, in **polietilene*** H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120
- Un ponte curvo di risalita completo di corda in nylon e barra di sicurezza
- Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e pannelli di protezione in **polietilene***
- Due pannelli sagomati di ingresso rampa in **polietilene*** collegati alla torretta mediante tubolare metallico sez. semiovale mm. 50x25x2
- Una casetta completa di pannelli ingresso, finestra e banco vendita con ripiani in **polietilene***, piano di calpestio H. cm. 150 supportato da telaio in legno e ringhiere perimetrali di protezione
- Un ponte rigido inclinato completo di ringhiera e corrimano in **polietilene***
- Uno scivolo ondulato con pista in acciaio **inox Aisi 304 spessore 12/10 cm. 300** e sponde laterali in **polietilene*** atossico spessore mm. 20
- Uno scivolo con pista in acciaio **inox Aisi 304 spessore 12/10 cm. 350** e sponde laterali in **polietilene*** atossico spessore mm. 20
- **Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione**

***Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo**

Caratteristiche tecniche:

Età d'uso: 3/12 anni

Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/150

Altezza di caduta (HIC) = cm. 150

Dimensioni di ingombro: cm. 675x615x300 h

Area di sicurezza: cm. 965x1018

Pavimentazione in gomma mq. 72

